

Förderschnecken & Getreidekanonen



Vielseitig einsetzbar für die Förderung von Getreide, Mehl und anderen rieselfähigen Schüttgütern, in jeder gewünschten Schräglage bis 90° einsetzbar.

- o Förderleistung 5-100 t/h (Getreide)
- o Einsetzbar als z.B. :
 - Siloentleerungsschnecke
 - Verlade- oder Silobefüllschnecke
 - Verbindungs- oder Überhebeschnecke
- o Antrieb je nach Bauart mit Keilriemenantrieb oder Getriebemotor
- o Wahlweise mit:
 - Einlauf mit Rohranschluß
 - Einlauf mit Schutzkorb u. Einlaufregulierung (Siloentnahmeschnecke)
 - Einlauftrichter
 - Fahrwerk:
 - einfache Bauart oder stabil mit Luftbereifung / höhenverstellbar über Seilwinde oder Schlepperhydraulik
- o Einfache Montage durch Baukastensystem
- o Förderlängen von 2,50 m bis 21,64 m



Typ	waagerecht	45°	60°
FS 102	16	10	8
FS 152	40	25	18
FS 152 Getriebemotor	22	14	10
FS 200 / 50 t	60	50	30
	Leistung* t/h		

* = Die Leistungen sind ca. Angaben und beziehen sich auf Getreide 0,75 t/m³, bei einer Kornfeuchte von 15 % bei der Entnahme mit Schutzkorbausführung.
Bei größerem Wassergehalt und stark verschmutztem Getreide geht die Leistung zurück.
Bei der Förderung von Schrot muss mit einem Leistungsabfall von ca. 50 % gerechnet werden.



Farwick Maschinen- Mühlenbau GmbH
Virnkamp 10-16
D-48157 Münster
Tel.: +49 (0) 25 1 / 1 42 36 - 0
Fax: +49 (0) 25 1 / 1 42 36 - 30
E-Mail: kontakt@farwick-muehlenbau.de
Internet: www.farwick-muehlenbau.de